

ÉCLAIRAGE



LIGHTING



EXPERTS EN ÉCLAIRAGE AGRICOLE DEPUIS 1991
EXPERTS IN AGRICULTURAL LIGHTING SINCE 1991
EXPERTOS EN ILUMINACIÓN AGRÍCOLA DESDE 1991

www.cbmlighting.com

TFS6APP et TFS6ALN



Tube LED FULL SPECTRUM, spécial engraissement MIXTE, 1800 mm, réglable 23W, étanche IP66 avec orientation du tube sur 360° en V/220° d'angle, 160 lm/W sortie de diode, 140 lm/W sortie d'optique.

FULL SPECTRUM LED Tube, special fattening MIX, 1800 mm, dimmable 23W, waterproof IP66 with 360° tube orientation in V/220° angle, 160 lm/W diode output, 140 lm/W optical output.

Tube LED FULL SPECTRUM 23W, tapa de extremos giratorios con orientación 360°, regulable, IP66 y versión en forma de V. Ideal para instalaciones de aves de engorde, salida de diodo de 160 lm/W, salida óptica de 140 lm/W.

Garantie 5 ans / Warranty 5 years / Garantia 5 años

TL6APP et TL6ALN



Tube LED TRADITIONNEL (30K, 40K, 65K), Tout type de production, 1200 mm/20W, 1500 mm/28W, 1800 mm/18W, réglable dans le 18W seulement, étanche IP66 avec orientation du tube sur 360°, en V/220° d'angle, 160 lm/W sortie de diode, 140 lm/W sortie d'optique.

TRADITIONAL LED Tube (30K, 40K, 65K) Any type of production, 1200 mm/20W, 1500 mm/28W, 1800 mm/18W, dimmable in the 18W only, waterproof IP66 with 360° tube orientation, in V/220° angle, 160 lm/W diode output, 140 lm/W optical output.

Tube LED TRADICIONAL (30K, 40K, 65K), para cualquier tipo de producción, 1200 mm/20W, 1500 mm/28W encendido / apagado, 1800 mm/18W regulable, IP66 impermeable, tapas de extremos en versión giratoria con orientación 360° y con ángulo V/220°, salida de diodo de 160 lm/W, salida óptica de 140 lm/W.

Garantie 5 ans / Warranty 5 years / Garantia 5 años

TL6V



Tube LED Horizontal, Spécial Volière, 1800 mm/18W réglable - étanche IP66 en V/220° d'angle, 160 lm/W sortie de diode, 140 lm/W sortie d'optique.

Horizontal LED Tube, Special Aviary, 1800 mm/18W dimmable - waterproof IP66 V/220° angle, 160 lm/W diode output, 140 lm/W optical output.

Tube LED IP66 impermeable de 1800 mm 9W o 18W regulable, versión en forma de V. Ideal para instalaciones avícolas, salida de diodo de 160 lm/W, salida óptica de 140 lm/W.

Garantie 5 ans / Warranty 5 years / Garantia 5 años

TL6AHN



Tube LED Vertical, Spécial Pondeuse, 1800 mm/30W réglable - étanche IP66, 360° d'angle, 160 lm/W sortie de diode, 140 lm/W sortie d'optique.

Vertical LED Tube, Special laying, 1800 mm/30W dimmable - waterproof IP66 360° angle, 160 lm/W diode output, 140 lm/W optical output.

Tube LED IP66 impermeable 1 800 mm 30W, 360°, regulable, idéal para Instalación en jaulas, salida de diodo de 160 lm/W, salida óptica de 140 lm/W.

Garantie 5 ans / Warranty 5 years / Garantia 5 años

Des produits d'éclairage pour répondre à tous vos besoins

Lighting products to answer all your needs

Productos de iluminación para responder a todos sus necesidades

2TL4APP et 2TL5APP



Double tube LED opaque, étanche IP66, 1200 mm/40W et 1500 mm/56W, 160 lm/W sortie de diode, 140 lm/W sortie d'optique.

Double LED tube, frosted lens, waterproof IP66, 1200 mm/40W and 1500 mm/56W, 160 lm/W diode output, 140 lm/W optical output.

Tubo LED óptico doble IP66, 1200 mm/40W o 1500 mm/56W, salida de diodo de 160 lm/W, salida óptica de 140 lm/W.

B2-HB69



Luminaire LED étanche IP69, 600 mm, 120W et 180W, 160° d'angle, On-Off, réglable en option, 133 lm/W.

LED waterproof fixture, waterproof IP69, 600mm, 120W and 180W, 160° angle, On-Off, Dimmable optional, 133 lm/W.

Luminaria impermeable IP69, 600 mm, 120W o 180W, con plaquetas LED, On-Off, regulable opcional, 133 lm/W.

AWC



Luminaire LED, étanche IP67, 1200 mm, 46W et 96W, 174 lm/W.

LED light, waterproof IP67, 1200 mm, 46W and 96W, 174 lm/W.

Luminaria impermeable LED IP67, 1200 mm, 46W o 96W, 174 lm/W.

Garantie 5 ans / Warranty 5 years / Garantia 5 años

AS




Ampoule LED sèche, 9W réglable, Possibilité étanche IP65 via adaptateur, 110 lm/W.

LED bulb, 9W dimmable, possibility of waterproof IP65 with adapter, 110 lm/W.

Bombilla LED seca, 9W regulable, posibilidad de impermeabilidad IP65 mediante adaptador, 110 lm/W.

HBFL



Projecteur LED, étanche IP65, 50W ou 100W, 150 lm/W.

LED floodlight, waterproof IP65, 50W or 100W, 150 lm/W.

Luminaria impermeable LED de 50W o 100W, IP65, 150 lm/W.

HBRD



Suspension LED ronde, étanche IP65 150W et 200W, 160 lm/W.

LED round pendant, waterproof IP65 150W and 200W, 160 lm/W.

Luminaria redonda impermeable LED de 150W o 200W, IP65, 160 lm/W.

Garantie 3 ans/Warranty 3 years/Garantia 3 años

Garantie 5 ans / Warranty 5 years / Garantia 5 años

Des produits d'éclairage pour répondre à tous vos besoins

Lighting products to answer all your needs

Productos de iluminación para responder a todos sus necesidades

ACCESSOIRES / ACCESSORIES / ACCESORIOS

SQC-F



Raccords avec connecteur, Mâle/Femelle de 1m, 1.5m, 3m et 4.5m.

Connector cables with male/female connector of 1m, 1.5m, 3m and 4.5m.

Cables conectores macho/hembra de 1m, 1.5m, 3m y 4.5m.

SQC-T



Raccord de jonction en « T » 1 Mâle/2 Femelles.

T-joint connexion 1 Male/2 Females.

Cable de conexión en forma de T macho/hembra.

SQC-FT



Bouchon pour tube ALN en fin de ligne.

Plug for ALN tube at end of line.

Tapón para tubo ALN al final de la línea.

FIX



Fixation INOX de 10cm ou de 20cm.

Inox brackets of 10cm or 20cm.

Soporte de fijación de 10cm o 20cm.

OEILLETS



Œillets de fixation ouverts/fermés + visserie.

Open/closed eyelet bolts + screws.

Bolsa arandela abierta/cerrada + tornillos.

TUBE LED 18W



Tube LED IP20, 1 200mm, 18W réglable, 140°.

LED tube IP20, 1 200mm, 18W dimmable, 140°.

Tubo LED IP20 1,200mm 18W regulable, 140°.

DTD



Graduateur programmable, 1 ou 2 zones

Programmable control, 1 or 2 zones

Control programable de 1 o 2 zonas

Garantie 2 ans
Warranty 2 years
Garantia 2 años

LUMIX

Nouveau produit
New product
Nuevo producto



Écran tactile, interface intuitive et très simple, vous permet de contrôler l'intensité lumineuse ainsi que la couleur d'éclairage DEL bicolore, en fonction d'un nombre de Lux et de la couleur de température en Kelvins mesurés par son capteur de lumière, horaire pouvant aller jusqu'à 24 périodes de 24 étapes. 2 sorties d'éclairage de 10 Ampères compatibles avec les standards américains et européens (120V/240V, 50Hz/60Hz), 1 relais d'alarme.

Touch screen, intuitive and simple interface, allows you to control the light intensity as well as the LED lighting color, according to the number of Lux and the temperature color in Kelvins measured by its light sensor. Schedule up to 24 periods of 24 steps. Two 10 Amps outputs, compatible with American and European standards (120V / 240V, 50Hz / 60Hz), 1 alarm relay.

La pantalla táctil, la interfaz intuitiva y muy simple, le permite controlar la intensidad de la luz, así como el color de la iluminación LED de dos colores, de acuerdo con un número de Lux y el color de la temperatura en grados Kelvin medida por su sensor de luz. Horario de hasta 24 periodos de 24 pasos. 2 salidas de luz de 10 amperios, compatibles con los estándares americanos y europeos (120V/240V, 50Hz/60Hz), 1 relé de alarma.

Garantie 2 ans
Warranty 2 years
Garantia 2 años